

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 1271**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 21 z/of 07.10.2025

 AB 1271	Nazwa i adres / Name and address KFB TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Mydlana 7 51-502 Wrocław LABORATORIUM BADAWCZE ul. Oławska 8 55-040 Domasław
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)}	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- A/5; A/13 - G/33; G/34	- Badania akustyczne: materiały budowlane, wyroby budowlane, obiekty budowlane, maszyn i urządzeń, / Acoustic tests of building materials, building products, building items, machinery and devices - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe – hałas), środowisko ogólne (czynniki fizyczne - hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) of working environment (harmful factors - noise), general environment (physical factors - noise)
Ocena zgodności w obszarze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) / Conformity assessment for EU Regulation No 305/2011 (CPR)	

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1271 z dnia 07.10.2025 r.
Cykl akredytacji od 11.07.2023 r. do 17.07.2027 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 1271 of 07.10.2025
Accreditation cycle from 11.07.2023 to 17.07.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badawcze ul. Oławska 8, 55-040 Domasław		
Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Środowisko ogólne - hałas pochodzący od instalacji, maszyn, urządzeń i zakładów przemysłowych General environment - Noise from installations, machinery, equipment and industrial plants	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (24 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia A-weighted equivalent sound level Range: (24 – 137) dB Direct measurement method	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1706) Annex no. 7 to the Regulation of the Minister of Climate and Environment on 07 September 2021. (Journal of Laws of 2023 item 1706)
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} , L_{AeqN} (z obliczeń) A-weighted equivalent sound level over a specific period of time T expressed by the indicators L_{AeqD} , L_{AeqN} (from calculation)	
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} , L_{AeqN} Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony wskaźnikami L_D , L_W , L_{DWN} Metoda obliczeniowa A-weighted equivalent sound level over a specific period of time T expressed by the indicators L_{AeqD} , L_{AeqN} Long-term average sound level A, determined by indicators L_D , L_W , L_{DWN} Calculation method	PN-ISO 9613-2:2002 CNOSSOS-EU (dyrektywa Komisji UE 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. z późn. zm.) (Commission Directive (EU) 2015/996/EC of 19 May 2015, as amended)

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Środowisko ogólne - hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych General environment - Noise from roads, railways and tramlines	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (24 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia A-weighted equivalent sound level A-weighted sound exposure level Range: (24 - 137) dB Direct measurement method	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. nr 140 poz. 824 i nr 288 poz. 1697) Annex no. 3 to the Regulation of the Minister of Climate and Environment on 16 June 2011. (Journal of Laws of 2011. No. 140 item 170 and Journal of Laws of 2021. No. 288 item 1697)
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} , L_{AeqN} (z obliczeń) A-weighted equivalent sound level over a specific period of time T expressed by the indicators L_{AeqD} , L_{AeqN} (from calculation)	
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} , L_{AeqN} Długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony wskaźnikami L_D , L_W , L_N , L_{DWN} Metoda obliczeniowa A-weighted equivalent sound level over a specific period of time T expressed by the indicators L_{AeqD} , L_{AeqN} Long-term average sound level A, determined by indicators L_D , L_W , L_N , L_{DWN} Calculation method	NMPB- Routes-96 RMR / SRM II CNOSSOS-EU (dyrektywa Komisji UE 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. z późn. zm.) (Commission Directive (EU) 2015/996/EC of 19 May 2015, as amended)

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Maszyny i urządzenia – hałas Machinery and equipment - noise	Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Zakres: (24 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia A-weighted sound pressure level Range: (24 - 137) dB Direct measurement method	PN-EN ISO 3746:2011 PN-EN ISO 3746:2011/Ap1:2017-09 (ISO 3746:2010)
	Poziom mocy akustycznej (z obliczeń) Sound power level (from calculation)	
	Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Zakres: (24 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia A-weighted sound pressure level Range: (24 - 137) dB Direct measurement method	PN-EN ISO 3744:2011 (ISO 3744:2010) DIN 45635-1:1984-04
	Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 i 1/1 oktaowych Zakres częstotliwości środkowych pasm: 1/3 oktaowych: (100 – 10 000) Hz 1/1 oktaowych: (125 – 8 000) Hz Metoda pomiarowa bezpośrednia Sound pressure level in 1/3 and 1/1 octave bands Mid-band frequency range: 1/3 octave bands: (100 - 10,000) Hz 1/1 octave bands: (125 - 8 000) Hz Direct measurement method	
	Poziom mocy akustycznej (z obliczeń) Sound power level (from calculation)	

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Turbiny wiatrowe – hałas Wind turbines - noise	Równoważny poziom dźwięku A Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A w pasmach 1/3 oktawowych Zakres: (22 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia A-weighted sound pressure level A-weighted sound pressure level in 1/3 octave bands Range: (22 - 137) dB Direct measurement method	IEC 61400-11:2012 IEC 61400-11:2012/AMD1:2018 IEC 61400-11:2012/AMD1:2018 /COR1:2019
	Poziom mocy akustycznej Kierunkowość Tonalność Impulsowość (z obliczeń) Sound power level Directivity Tonality Impulsive noise (from calculation)	
Materiały dźwiękochłonne Sound-absorbing materials	Współczynnik pochłaniania dźwięku przy prostopadłym padaniu fali dźwiękowej Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktawowych: (50 – 5 000) Hz Metoda pomiarowa bezpośrednia Sound absorption coefficient for normal sound incident Frequency range of 1/3 octave band centre frequencies: (50 – 5 000) Hz Direct measurement method	PN-EN ISO 10534-2:2003
Wyroby budowlane – materiały i ustroje dźwiękochłonne, przedmioty i urządzenia stanowiące elementy wyposażenia wnętrza - ekrany, meble i pojedyncze przedmioty przeznaczone do użytku wewnętrznego Construction products - sound-absorbing materials and systems, interior fittings and equipment - screens, furniture and individual objects for internal use	Współczynnik pochłaniania dźwięku oraz chłonność akustyczna w komorze pogłosowej Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktawowych: (100 – 5000) Hz Sound absorption coefficient and acoustic absorption in a reverberation chamber Frequency range of 1/3 octave band centre frequencies: (100 - 5000) Hz	PN-EN ISO 354:2005 „N” ISO 20189:2018
	Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku α_{pi} w pasmach 1/1 oktawowych Wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w Practical sound absorption coefficient α_{pi} in 1/1 octave bands Sound absorption coefficient α_w	PN-EN ISO 11654:1999

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Wyroby budowlane: - ściany - drzwi - okna - szklenia Construction products: - walls - doors - windows - glazing	Izolacyjność akustyczna właściwa R w pasmach 1/3 oktaowych Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (50 – 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Sound reduction index R frequency range of 1/3 octave band centre frequencies: (50 - 5 000) Hz Direct measurement method	PN-EN ISO 10140-1:2021-10 „N” PN-EN ISO 10140-2:2021-10 „N” PN-EN 20140-3:1999 PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
	Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej R_w oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i C_{tr} (z obliczeń) Weighted sound reduction index R_w and spectrum adaptation terms C and C_{tr} , (from calculation)	PN-EN ISO 717-1:2021-06 PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008
	Izolacyjność akustyczna TL w pasmach 1/3 oktaowych Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (80 - 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Sound Transmission Loss TL Frequency range of 1/3 octave band centre frequencies: (80 - 5 000) Hz Direct measurement method	ASTM E90-09(2016)
	Klasa izolacyjności akustycznej STC (z obliczeń) Sound Transmission Class STC (from calculation)	ASTM E413-22
	Klasa izolacyjności akustycznej od hałasu zewnętrznego $OITC$ (z obliczeń) Outdoor-Indoor Transmission Class $OITC$ (from calculation)	ASTM E1332 – 22

„N” – Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

„N” – Test method used in activities relevant to notification according to Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2011.

Wersja strony/Page version: A

„N” – Metoda badawcza stosowana w działaniach właściwych dla notyfikacji wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

„N” – Test method used in activities relevant to notification according to Regulation (EU) No. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2011.

Wydanie nr / Issue No 21, 07.10.2025 str. 7/18

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Wyroby budowlane: - podłogi Construction products: - floors	Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez podłogi na stropie wzorcowym. Wskaźnik redukcji uderzeniowego poziomu dźwięku ΔL Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (50 – 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Impact sound insulation of a floor on a reference floor covering Reduction in impact sound pressure level index ΔL Frequency range of 1/3 octave band 50-5000 Hz Laboratory measurement.	PN-EN ISO 10140-1:2021-10 PN-EN ISO 10140-3:2021-10 PN-EN ISO 140-6:1999 PN-EN ISO 140-8:1999
	Wskaźnik ważony redukcji uderzeniowego poziomu dźwięku ΔL_w oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne $C_{1\Delta}$ i C_{1r} (z obliczeń) Weighted reduction in impact sound pressure level ΔL_w and spectrum adaptation terms $C_{1\Delta}$ and C_{1r} (from calculation)	PN-EN ISO 717-2:2021-06 PN-EN ISO 717-2:2013-08
Wyroby budowlane: - okładziny akustyczne ściennie i podłogowe Construction products: - acoustic linings linings on walls and floors	Przyrost izolacyjności akustycznej właściwej ΔR w pasmach 1/3 oktaowych Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (100 – 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Sound reduction improvement index ΔR in 1/3 octave bands Frequency range of the 1/3 octave centre bands: (100 – 5 000) Hz Laboratory measurement	PN-EN ISO 10140-1:2021-10 PN-EN ISO 10140-2:2021-10
	Wskaźnik ważony przyrostu izolacyjności akustycznej właściwej ΔR_w oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i C_{1r} (z obliczeń) Weighted sound reduction improvement index ΔR_w and spectrum adaptation terms C and C_{1r} (from calculation)	PN-EN ISO 717-1:2021-06

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Wyroby budowlane: - elementy wentylacyjne i małe elementy techniczne o powierzchni mniejszej niż 1 m ² Building products: - ventilation components and small technical elements with a surface area of less than 1 m ²	Elementarna znormalizowana różnica poziomów $D_{n,e}$ w pasmach 1/3 oktawowych Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktawowych: (50 – 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Element-normalized level difference $D_{n,e}$ in 1/3 octave bands Frequency range of the 1/3 octave centre bands: (50 - 5 000) Hz Laboratory method	PN-EN ISO 10140-1:2021-10 PN-EN ISO 10140-2:2021-10 PN-EN 20140-10:1994 PN-EN 20140-10:1994/A1:2008
	Wskaźnik ważony elementarnej znormalizowanej różnicy poziomów $D_{n,e,w}$ oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i C_{tr} , (z obliczeń) Weighted element-normalized level difference $D_{n,e,w}$ and spectrum adaptation terms C and C_{tr} , (from calculation)	PN-EN ISO 717-1:2021-06 PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Ekrany drogowe Road traffic screens	Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (100 – 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Airborne sound insulation Frequency range of the 1/3 octave centre bands: (100 – 5 000) Hz Laboratory method	PN-EN 1793-2:2018-08 PN-EN 1793-3:2001
	Współczynnik pochłaniania dźwięku Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (100 – 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Sound absorption coefficient Frequency range of 1/3 octave centre bands: (100 - 5 000) Hz Laboratory method	PN-EN 1793-1:2017-05 PN-EN 1793-3:2001
Ekrany kolejowe Railway screens	Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (100 – 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Airborne sound insulation Frequency range of the 1/3 octave centre bands: (100 – 5 000) Hz Laboratory method	PN-EN 16272-2:2024-04 PN-EN 16272-3-1:2024-03
	Współczynnik pochłaniania dźwięku Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (100 – 5 000) Hz Metoda laboratoryjna Sound absorption coefficient Frequency range of 1/3 octave centre bands: (100 - 5 000) Hz Laboratory method	PN-EN 16272-3-1:2024-03 PN-EN 16272-1:2024-04

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Obiekty i elementy budowlane Structures and building elements	Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona R' w pasmach 1/3 oktaowych Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktawy: (50 – 5 000) Hz Metoda „in situ” Apparent sound reduction index R' in the 1/3 octave bands Frequency range of 1/3 octave band centre frequencies: (50 – 5 000) Hz „In situ” method	PN-EN ISO 140-4:2000 PN-EN ISO 16283-1:2014-05 PN-EN ISO 16283-1:2014/A1:2018-02
	Wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R'_w oraz widmowe wskaźniki adaptacyjne C i C_{tr} (z obliczeń) Weighted apparent sound reduction index R'_w and the spectrum adaptation terms C and C_{tr} (from calculation)	PN-EN ISO 717-1:2021-06 PN-EN ISO 717-1:2013-08 PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008
	Poziom uderzeniowy znormalizowany L'_{nT} i poziom uderzeniowy wzorcowy L'_{nT} w pasmach 1/3 oktaowych Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (50 – 5 000) Hz Metoda „in situ” Normalized impact sound pressure level L'_{nT} and standardized impact sound pressure level L'_{nT} in 1/3 octave bands Frequency range of the 1/3 octave centre bands: (50 – 5 000) Hz „In situ” method	PN-EN ISO 140-7:2000 PN-EN ISO 16283-2:2021-02 z wyłączeniem punktu 7.2.3
	Wskaźnik ważony poziomu uderzeniowego znormalizowanego $L'_{n,w}$ i poziomu uderzeniowego wzorcowego $L'_{nT,w}$ oraz widmowy wskaźniki adaptacyjne C_i (z obliczeń) Weighted normalized impact sound pressure level $L'_{n,w}$ and weighted standardized impact sound pressure level $L'_{nT,w}$ and spectrum adaptation term C_i (from calculation)	PN-EN ISO 717-2:2021-06 PN-EN ISO 717-2:2013-08 PN-EN ISO 717-2:1999 PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Środowisko pracy – hałas Working environment - noise	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (24 – 137) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (42 – 140) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia Equivalent A-weighted maximum sound pressure level A Range: (24 - 137) dB C-weighted peak sound pressure level Range: (42 - 140) dB Direct measurement method	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 (ISO 9612:2009)
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: – 8 godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy – przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń) Noise exposure level normalized to: - an 8-hour working day - an average working week (from calculation)	

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Środowisko pracy – drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne Workplace -human exposure to hand-transmitted vibration	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,05 – 100) m/s² Metoda pomiarowa bezpośrednia Frequency-weighted effective vibration acceleration Range: (0,05 – 100) m/s² Direct measurement method Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}) (z obliczeń) Daily vibration exposure (8-hour energy-equivalent vibration total value) expressed as a vector sum or frequency-weighted acceleration sum; it is the root-sum-of-squares for the three measured axes (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}) 30 minutes(or less) vibration exposure, expressed as a vector sum or frequency-weighted acceleration sum; it is the root-sum-of-squares for the three measured axes (a_{hwx}, a_{hwy}, a_{hwz}) (from calculation)	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Środowisko pracy – drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka Workplace - vibration with general effects on the human body	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,02 – 50) m/s² Metoda pomiarowa bezpośrednia Frequency-weighted effective vibration acceleration Range: (0,05 – 100) m/s² Direct measurement method Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1.4a_{wx}$, $1.4a_{wy}$, a_{wz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1.4a_{wx}$, $1.4a_{wy}$, a_{wz}) (z obliczeń) Daily exposure value, expressed as 8-hour frequency weighted energy-equivalent RMS vibration acceleration, dominant among vibration acceleration determined for three directional components taking into account the appropriate coefficients ($1.4a_{wx}$, $1.4a_{wy}$, a_{wz}). 30-minutes exposure frequency weighted energy-equivalent RMS vibration acceleration, dominant among vibration acceleration determined for three directional components taking into account the appropriate coefficients ($1.4a_{wx}$, $1.4a_{wy}$, a_{wz}) (from calculation).	PN-EN 14253+A1:2011

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Maszyny i urządzenia emitujące hałas do otoczenia Environmental noise emission values of machinery and equipment	Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Poziom ciśnienia akustycznego pojedynczego zdarzenia skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (100 ÷ 10 000) Hz Zakres poziomu ciśnienia akustycznego: (24 ÷ 133) dB Metoda dokładna w komorach pogłosowych A-weighted sound pressure level A-weighted single event sound pressure level Frequency range of one-third octave band (100 ÷ 10 000) Hz Sound pressure level range: (24 ÷ 133) dB Precision method in reverberation chambers Poziom mocy akustycznej (z obliczeń) Sound power level (from calculation)	PN-EN ISO 3741:2011
Maszyny i urządzenia emitujące hałas do otoczenia Environmental noise emission values of machinery and equipment	Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Poziom ciśnienia akustycznego pojedynczego zdarzenia skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktaowych: (100 ÷ 10 000) Hz Zakres poziomu ciśnienia akustycznego: (24 ÷ 133) dB Metoda dokładna w komorach bezechowych z podłoga odbijającą A-weighted sound pressure level A-weighted single event sound pressure level Frequency range of one-third octave band (100 ÷ 10 000) Hz Sound pressure level range: (24 ÷ 133) dB Precision method in semi-anechoic chambers Poziom mocy akustycznej (z obliczeń) Sound power level (from calculation)	PN-EN ISO 3745:2012

Wersja strony/Page version: A

Przedmiot badań / wyrób Material / product tested	Rodzaj działalności / badane cechy / metoda Type of activity/ parameter/ characteristic tested	Dokumenty odniesienia Reference documents
Komory bezechowe, komory bezechowe z odbijającą podłogą Anechoic chambers, hemi- anechoic chambers	Odchylenie od prawa odwrotnych kwadratów ΔL_{pi} Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktawy: 50-10000 Hz Metoda pomiarowa bezpośrednia Deviations from the inverse square law ΔL_{pi} Frequency range of 1/3 octave center bands:50-10000 Hz Direct measurement method	PN-EN ISO 3745:2012 – Aneks A
	Odchylenie od prawa odwrotnych kwadratów $\Delta L_{p,i}$ Zakres częstotliwości środkowych pasm 1/3 oktawy: 50-10000 Hz Metoda pomiarowa bezpośrednia Deviations from the inverse square law $\Delta L_{p,i}$ Frequency range of 1/3 octave center bands:50-10000 Hz Direct measurement method	ISO 26101-1:2021

Wersja strony/Page version: A

Rodzaj działalności / Type of activity:	Dokument odniesienia / Reference document:
OCENA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ASSESSMENT OF PERFORMANCE	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EEG Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 305/2011 of 9 March 2011 with subsequent amendments laying down harmonized conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
Zasadnicza charakterystyka	Specyfikacja techniczna
Izolacyjność akustyczna Sound insulation	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 10140-3
Pochłanianie dźwięku Sound absorption	EN ISO 354

Wersja strony/Page version: A

Laboratorium spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie prowadzonej działalności przewidzianej dla laboratorium badawczego (Załącznik V; pkt 3 rozporządzenia Nr 305/2011) w powyższym zakresie

The laboratory meets the requirements of Regulation No. 305/2011 of 9 March 2011 in the scope of activities provided for a testing laboratory (Annex V, Section 3, point 1 of the Regulation No. 305/2011) in this respect.


.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1271

List of changes of the scope of accreditation No AB 1271

Status zmian: wersja pierwotna – A

Status of changes – the primal version – A



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS
dnia: 07.10.2025 r.