

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 217**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 2 z/of 28.04.2025

 AP 217	Nazwa i adres / Name and address DB CARGO POLSKA S.A. ul. Wolności 337 41-800 Zabrze LABORATORIUM WZORCUJĄCE ul. Włociańska 5 44-251 Rybnik
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 6.01 długość 6.02 kąt

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 217 z dnia 17.04.2023 r.
Cykl akredytacji od 17.04.2023 r. do 16.04.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 217 of 17.04.2023
Accreditation cycle from 17.04.2023 to 16.04.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl


Laboratorium wzorcujące ul. Włociańska 5, 44-251 Rybnik				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Długość				
Czujniki analogowe o wartości działki elementarnej 0,01 mm	0 mm do 10 mm	4 μ m	S	PN-EN ISO 463:2007
Mikrometry zewnętrzne	0 mm do 25 mm 25 mm do 50 mm 50 mm do 75 mm 75 mm do 100 mm 100 mm do 125 mm 125 mm do 150 mm	1,3 μ m 1,7 μ m 2,2 μ m 3,4 μ m 4,2 μ m 5,1 μ m	S	Procedura wewnętrzna I7.4.4 Metoda bezpośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Przymiary wstępowe	0 mm do 5000 mm	(0,01 · L + 0,56) mm L – wielkość mierzona (m)	S	Procedura wewnętrzna I7.4.2 Metoda pośrednia z zastosowaniem przymiaru sztywnego
Suwmiarki	0 mm do 150 mm 0 mm do 300 mm	8 μ m 10 μ m	S	Procedura wewnętrzna I7.4.1 Metoda pośrednia z zastosowaniem płytek wzorcowych
Szczelinomierze	0,02 mm do 2 mm	2 μ m	S	Procedura wewnętrzna I-4.8.3-12/LW Metoda pomiarowa bezpośrednia
Kąt				
Kątowniki 90° dwuramienne	10 mm do 315 mm	6 μ m	S	Procedura wewnętrzna I7.4.3 Metoda pośrednia z zastosowaniem kątownika walcowego i płytek wzorcowych

Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i wyrażona jest w jednostkach wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 217

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 28.04.2025 r.