

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 025**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 27 z/of 10.06.2026

 AB 025	Nazwa i adres / Name and address NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH ul. Andrzeja Sołtana 7 05-400 Otwock
Kod identyfikacyjny / Identification code ^{*)} - J/8	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item: – Badania mechaniczne, badania metalograficzne wyrobów i materiałów konstrukcyjnych/ Mechanical tests, metallographic tests of construction products and materials

Wersja strony/ Page version: A

^{*)} Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH**

MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 025 z dnia 08.07.2020 r.
Cykl akredytacji od 18.06.2025 r. do 17.07.2029 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 025 of 08.07.2020

Accreditation cycle from 18.06.2025 to 17.07.2029

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badań Materiałowych ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Złącza spawane nienapromienione i napromienione	Makro- i mikrostruktura złączy spawanych Metoda mikroskopii optycznej	PN-EN ISO 17639:2022-07 PN-EN ISO 5817:2023-08
Metale i ich stopy nienapromienione	Własności mechaniczne: - wytrzymałość na rozciąganie – R_m - umowna granica plastyczności - $R_{p0,2}$ - wyraźna granica plastyczności - R_e - wydłużenie względne próbki A - przewężenie względne próbki Z Zakres: - siła F do 100 kN - Temperatura badania: pokojowa Próba rozciągania	PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B
	Własności mechaniczne: - wytrzymałość na rozciąganie - R_m - umowna granica plastyczności - $R_{p0,2}$ - wyraźna granica plastyczności - R_e - wydłużenie względne próbki A - przewężenie względne próbki Z Zakres: - siła F do 100 kN - Temperatura podwyższona do 1000 °C Próba rozciągania	PN-EN ISO 6892-2:2018-08 metoda B
	Własności mechaniczne: - wytrzymałość na rozciąganie - R_m - umowna granica plastyczności - $R_{p0,2}$ - wyraźna granica plastyczności - R_e - wydłużenie względne próbki A - przewężenie względne próbki Z Zakres: - siła F do 100 kN - temperatura obniżona do -40 °C Próba rozciągania	ISO 6892-3:2015 metoda B
Metale i ich stopy napromienione	Własności mechaniczne: - wytrzymałość na rozciąganie - R_m - umowna granica plastyczności - $R_{p0,2}$ - wyraźna granica plastyczności - R_e - wydłużenie względne próbki A - przewężenie względne próbki Z Zakres: - siła F do 100 kN - temperatura badania: pokojowa Próba rozciągania	PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B
Złącza spawane nienapromienione i napromienione	Własności mechaniczne: - największa siła F_m - wytrzymałość na rozciąganie - R_m	PN-EN ISO 6892-1:2020-05 metoda B PN-EN ISO 5178:2019-04 PN-EN ISO 4136:2022-12

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Metale i ich stopy oraz złącza spawane nienapromienione i napromienione	Twardość HRC, HRA, HRBW Skala: C, A, B Metoda Rockwella	PN-EN ISO 6508-1:2024-06
	Twardość HV Zakres: HV 5, HV 10, HV 30 Metoda Vickersa	PN-EN ISO 6507-1:2024-04
	Twardość HBW Zakres: HBW 2,5/187,5 Metoda Brinella	PN-EN ISO 6506-1:2014-12
Metale i ich stopy nienapromienione i napromienione	Odporność materiału na pękanie: - współczynnik intensywności naprężeń K_Q - krytyczny współczynnik intensywności naprężeń K_{1c} Zakres: - obciążenie statyczne do 100 kN, - obciążenie dynamiczne ± 50 kN, - rozwarcie próbki do 4 mm Próba rozciągania lub zginania	ASTM E399-24
	Prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych da/dN metoda stałej amplitudy obciążeń (ΔK - increasing) Zakres: - obciążenie statyczne do 100 kN, - obciążenie dynamiczne ± 50 kN, - rozwarcie próbki do 4 mm Próba rozciągania lub zginania	ISO 12108:2018
	Rozwarcie szczeliny - δ Krytyczna wartość rozwarcia szczeliny - δ_c metoda CTOD Zakres: - obciążenie statyczne do 100 kN, - obciążenie dynamiczne ± 50 kN, - rozwarcie próbki do 4 mm Próba rozciągania lub zginania	BS 7448-1:1991

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 025

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH**

MARIA SZAFRAN
dnia: 10.06.2026 r.

