ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 556

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 21 z/of 06.11.2026

AB 556	Nazwa i adres / Name and address **HENKEL POLSKA Sp. z o.o.** **ul. Wołoska 9A** **02-583 Warszawa** **CENTRALNE LABORATORIUM BADAWCZE** **Stara Góra** **26-220 Stąporków**
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	**Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:**
- J/5 - N/5	- Badania mechaniczne materiałów budowlanych / Mechanical tests of building materials - Badania właściwości fizycznych materiałów budowlanych / Tests of physical properties of building materials

Wersja strony/Page version: A

*) Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 556 z dnia 03.12.2019 r.
Cykl akredytacji od 18.11.2024 r. do 14.12.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA *www.pca.gov.pl*

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 556 of 03.12.2019
Accreditation cycle from 18.11.2024 to 14.12.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website *www.pca.gov.pl*

Centralne Laboratorium Badawcze Stara Góra, 26-220 Stąporków		
Przedmiot badań/wyrób	**Rodzaj działalności/badane cechy/metoda**	**Dokumenty odniesienia**
Kleje do płytek	Spływ	PN-EN 12004-2:2017-03
	Czas otwarty Zakres: (0,1 – 18,0) kN Metoda pull-off	PN-EN 12004-2:2017-03
	Przyczepność początkowa Przyczepność po zanurzeniu w wodzie Przyczepność po starzeniu termicznym Przyczepność po cyklu zamrażania-rozmrażania Zakres: (0,1 – 18,0) kN Metoda pull-off	PN-EN 12004-2:2017-03
	Odkształcenie poprzeczne Zakres: (0,2 – 40) mm Metoda stałego przyrostu obciążenia	PN-EN 12004-2:2017-03
	Wytrzymałość na ścinanie Zakres: (0,1 – 20) kN Metoda stałego przyrostu obciążenia	PN-EN 12004-2:2017-03
Zaprawy do spoinowania płytek	Odporność na ścieranie Zakres: do 5000 mm^3 Metoda ścieralności wgłębnej	PN-EN 13888-2:2023-02
	Wytrzymałość na zginanie Zakres: (0,1 – 10) kN Wytrzymałość na ściskanie Zakres: (4,0 – 300) kN Metoda stałego przyrostu obciążenia	PN-EN 13888-2:2023-02
	Skurcz Zakres: (0 – 12) mm Metoda Graf-Kaufmana	PN-EN 13888-2:2023-02
	Absorbcja wody	PN-EN 13888-2:2023-02
Podkłady podłogowe	Wytrzymałość na zginanie Zakres: (0,1 – 10) kN Wytrzymałość na ściskanie Zakres: (4,0 – 300) kN Metoda stałego przyrostu obciążenia	PN-EN 13892-2:2004
	Odporność na ścieranie Zakres: do 350 cm^3 Metoda Böhmego	PN-EN 13892-3:2015-02
	Odporność na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową Zakres: (150 – 550) N Metoda nacisku toczącego się koła	PN-EN 13892-7:2004
	Przyczepność Zakres: (0,1 – 18,0) kN Metoda pull-off	PN-EN 13892-8:2004
	Skurcz i pęcznienie Zakres: (0 – 12) mm Metoda Graf-Kaufmana	PN-EN 13454-2:2019-02
	Zmiana wymiarów Zakres: (0 – 12) mm Metoda Graf-Kaufmana	PN-EN 13872:2005

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Zaprawy do murów	Rozkład ziarn Zakres: (0,063 – 8,0) mm Metoda suchego przesiewania Metoda mokrego przesiewania	PN-EN 1015-1:2000+A1:2007
	Konsystencja Zakres: (100 – 300) mm Metoda stolika rozpływu	PN-EN 1015-3:2000+A1:2005 +A2:2007
	Gęstość objętościowa Metoda wibracji Metoda wstrząsania Metoda napełniania	PN-EN 1015-6:2000+A1:2007
	Zawartość powietrza Zakres: poniżej 20 % Metoda A – ciśnieniowa Zakres: powyżej 20% Metoda B – alkoholowa	PN-EN 1015-7:2000
	Czas zachowania właściwości roboczych zaprawy ogólnego stosowania Metoda pręta penetrującego	PN-EN 1015-9:2001+A1:2007
	Czas zachowania właściwości roboczych zaprawy cienkowarstwowej Metoda stolika rozpływu	PN-EN 1015-9:2001+A1:2007
	Czas korekty zaprawy cienkowarstwowej	PN-EN 1015-9:2001+A1:2007
	Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy	PN-EN 1015-10:2001+A1:2007
	Wytrzymałość na zginanie Zakres: (0,1 – 10) kN Metoda stałego przyrostu obciążenia	PN-EN 1015-11:2020-04
	Wytrzymałość na ściskanie Zakres: (4,0 – 300) kN Metoda stałego przyrostu obciążenia	PN-EN 1015-11:2020-04
	Przyczepność Zakres: (0,1 – 18,0) kN Metoda pull-off	PN-EN 1015-12:2016-08
	Współczynnik absorpcji wody	PN-EN 1015-18:2003
	Współczynnik przenoszenia pary wodnej	PN-EN 1015-19:2000+A1:2005
	Mrozoodporność	PN-85/B-04500

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Kleje	Przyczepność zaprawy klejącej do podłoża Zakres: (0,01 – 20) kN Metoda pull-off	EAD 040083-01-0404
	Przyczepność zaprawy klejącej do wyrobu do izolacji cieplnej Zakres: (0,01 – 20) kN Metoda pull-off	EAD 040083-01-0404
	Zawartość popiołu Metoda wagowa	EAD 040083-01-0404
	Skład granulometryczny Zakres: (0,04 – 4,0) mm Metoda przesiewania strumieniem powietrza	EAD 040083-01-0404
	Gęstość	EAD 040083-01-0404
Tynki	Zawartość suchej substancji Metoda wagowa	EAD 040083-01-0404
	Zawartość popiołu Metoda wagowa	EAD 040083-01-0404
	Skład granulometryczny Zakres: (0,04 – 4,0) mm Metoda przesiewania strumieniem powietrza	EAD 040083-01-0404
	Gęstość	EAD 040083-01-0404
Siatki zbrojące	Zawartość popiołu Metoda wagowa	EAD 040083-01-0404 EAD 040016-01-0404
	Wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie tkaniny zbrojącej Zakres: (0,01 – 20) kN Metoda stałego przyrostu siły	EAD 040083-01-0404 EAD 040016-01-0404
Układy ociepleniowe	Wodochłonność (badanie podciągania kapilarnego wody)	EAD 040083-01-0404
	Wodoszczelność (zachowanie się po cyklach cieplno-wilgotnościowych)	EAD 040083-01-0404
	Wodoszczelność (zachowanie się pod wpływem zamrażania i rozmrażania) Metoda symulacyjna	EAD 040083-01-0404
	Odporność na uderzenie ciałem twardym	EAD 040083-01-0404 PN-B-10027:1993
	Przepuszczalność pary wodnej (opór dyfuzyjny dla pary wodnej)	EAD 040083-01-0404 PN-EN ISO 7783:2018-11
	Przyczepność po starzeniu Zakres: (0,01 – 20) kN Metoda pull-off	EAD 040083-01-0404
	Przyczepność warstwy zbrojonej tynku do wyrobu izolacji cieplnej Zakres: (0,01 – 20) kN Metoda pull-off	EAD 040083-01-0404
Farby **Grunty**	Gęstość Metoda piknometryczna	EAD 040083-01-0404 PN-EN ISO 2811-1:2016-04
	Zawartość suchej substancji Metoda wagowa	EAD 040083-01-0404
	Zawartość popiołu Metoda wagowa	EAD 040083-01-0404

Wersja strony: B

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 556

Status zmian:

Numer strony	Aktualna wersja strony	Zastępuje wersję strony	Data zmiany
4/5	**B**	**A**	**16.11.2026 r.**

Zatwierdzam status zmian

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI BADAŃ MECHANICZNYCH I FIZYCZNYCH

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 16.11.2026 r.

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM