


ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY Nr/No. AB 635

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 28 z/of 04.05.2026

 AB 635	Nazwa i adres / Name and address POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156 18-400 Łomża
Kod identyfikacyjny / Identification code ¹⁾	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
<ul style="list-style-type: none"> – C/28/P, C/29/P – C/33/P – G/33 – K/28/P, K/29/P – K/3, K/22 – N/28/P, N/29/P – N/33/P – N/22 – Q/28/P, Q/29/P 	<ul style="list-style-type: none"> – Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi/ Chemical tests and sampling of water, drinking water – Badania chemiczne i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze) / Chemical tests and sampling - working environment (harmful factors - air) – Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) – środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe – hałas, drgania, oświetlenie)/ Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful and nuisance factors – noise, vibration, lighting) – Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi/ Microbiological tests and sampling water, drinking water – Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań, żywności / Microbiological tests of biological items and materials for testing, food – Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi/ Tests of physical properties and sampling of water, drinking water – Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek – środowisko pracy (czynniki szkodliwe - powietrze)/ Tests of physical properties and sampling - working environment (harmful factors - air) – Badania właściwości fizycznych żywności/ Tests of physical properties of food – Badania sensoryczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi/ Sensory tests and sampling of water, drinking water

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU**

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 635 z dnia 05.01.2022 r.
Cykl akredytacji od 07.07.2025 r. do 02.08.2029 r.

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 635 of 05.01.2022
Accreditation cycle from 07.07.2025 to 02.08.2029

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Oddział Laboratoryjny Seksja Badań Fizykochemicznych ul. Dworna 21, 18-400 Łomża		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi, woda	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (150 – 3000) μ S/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	pH Zakres: 4,0 – 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Mętność Zakres: (0,20 – 10) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem p. 5.4
	Barwa Zakres: (5 – 40) mg/l Pt Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
	Barwa Zakres: (5 – 70) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 metoda C
	Stężenie jonu amonowego Zakres: (0,13 – 2,60) mg/l NH_4^+ Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-4:1994
	Stężenie azotanów Zakres: (0,90 – 221) mg/l NO_3^- Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576/08
	Stężenie azotynów Zakres: (0,026 – 0,21) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie żelaza Zakres: (0,050 – 5,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001 z wyłączeniem p.7.2 i p.7.3
	Stężenie chlorków Zakres: (5 – 150) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna). Zakres: (50 – 500) mg/l CaCO_3 Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Stężenie siarczanów Zakres: (2,5 – 250) mg/l Metoda turbidymetryczna	PN-79/C-04566/10
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO_4) Zakres: (0,50 – 10) mg/l O_2 Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Stężenie fluorków Zakres: (0,10 – 20,0) mg/l Metoda potencjometryczna	PN-78/C-04588/03
	Stężenie anionów Zakres: Azotany (1,0 – 50) mg/l Azotyny (0,05 – 2,5) mg/l Chlorki (5,0 – 250) mg/l Fluorki (0,10 – 5,0) mg/l Siarczany (5,0 – 250) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi, woda	Stężenie anionów Zakres: Chlorany (0,07- 0,70) mg/l Chloryny (0,07- 0,70) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-4:2022-08
	Σ chloranów i chlorynów (z obliczeń)	
	Stężenie kadmu Zakres: (1,0 – 10) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002 metoda B
	Stężenie miedzi Zakres: (0,05 – 1,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002 metoda A
	Stężenie manganu Zakres: (20,0 – 1000) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-92/C-04570/01
	Stężenie sodu Zakres: (1,0 – 250) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
	Stężenie magnezu Zakres: (0,5 – 125) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN ISO 7980:2002
	Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,04 – 4,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Aplikacja kolorymetru Merck na podstawie testu Merck nr 1.00599
	Stężenie chloru ogólnego Zakres: (0,04 – 4,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna	
	Stężenie chloru związanego (z obliczeń)	
	Stężenie ozonu Zakres: (0,03 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Aplikacja kolorymetru Merck na podstawie testu Merck nr 1.00607
	Liczba progowa zapachu TON Zakres: 1 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony Liczba progowa zapachu TON Zakres: 1 – 4 Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony	PN-EN 1622:2006
	Liczba progowa smaku TFN Zakres: 1 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony Liczba progowa smaku TFN Zakres: 1 – 4 Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony	PN-EN 1622:2006

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Woda na pływalniach	pH Zakres: 4,0 – 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Mętność Zakres: (0,20 – 10) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem p.5.4
	Stężenie azotanów Zakres: (0,90 – 221) mg/l NO ₃ ⁻ Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576/08
	Stężenie żelaza Zakres: (0,050 – 5,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001 z wyłączeniem p.7.2 i p.7.3
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KmnO ₄) Zakres: (0,50 – 10) mg/l O ₂ Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,04 – 4,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Aplikacja kolorymetru Merck na podstawie testu Merck nr 1.00599
	Stężenie chloru ogólnego Zakres: (0,04 – 4,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna	
	Stężenie chloru związanego (z obliczeń)	
	Stężenie ozonu Zakres: (0,03 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Aplikacja kolorymetru Merck na podstawie testu Merck nr 1.00607
	Potencjał utleniająco-redukujący (redoks) wzgl. Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl Zakres: (220 – 850) mV Metoda potencjometryczna	USGS-OWQ: NFM 6.5
Woda do spożycia przez ludzi, woda	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych (w tym sensorycznych)	PN-ISO 5667-5:2017-10
Woda na pływalniach	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PO-03/IR-07 wydanie 11 z dnia 30.01.2026 r.
Przetwory zbożowe	Obecność zanieczyszczeń biologicznych, w tym szkodników i ich pozostałości Metoda wizualna	PN-A-74016:1974 z wyłączeniem p.2.4.2, p. 2.5 i p.2.6 PN-A-74130:1993 p. 3.8
Makaron		
Przetwory zbożowe Makaron Przetwory owocowo-warzywne Miód sztuczny płynny Przyprawy i zioła Mleko modyfikowane i mieszanki dla niemowląt typu Laktovit Surowce zielarskie Susze owocowe i warzywne	Zawartość zanieczyszczeń (z wyłączeniem ferromagnetycznych) Zakres: (0,01 – 0,3) % (m/m) Metoda wagowa	PB-18 wydanie 5 z dnia 20.02.2020 r.
	Zawartość zanieczyszczeń Metoda wizualna	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (55 – 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (55 – 138) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2025-11 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – p. 10 i strategię 3 – p.11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
Środowisko pracy - drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,2 – 50) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hw_x} , a_{hw_y} , a_{hw_z}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hw_x} , a_{hw_y} , a_{hw_z}) (z obliczeń)	
Środowisko pracy - drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,02 – 50) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 14253+ A1:2011
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1,4a_{w_x}$, $1,4a_{w_y}$, a_{w_z}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1,4a_{w_x}$, $1,4a_{w_y}$, a_{w_z}) (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Natężenie oświetlenia elektrycznego Zakres: (5 – 5 000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-83/E-04040.03
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy - powietrze	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - czynniki pyłowe frakcja wdychalna frakcja respirabilna - substancje organiczne, w tym frakcja wdychalna - metale i ich związki, w tym frakcja wdychalna frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej	PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - substancje nieorganiczne, w tym frakcja wdychalna frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna	
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja wdychalna - Apatyty i fosforyty - Cement portlandzki - Dytlenek tytanu - Grafit naturalny - Grafit syntetyczny - Kaolin - Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - Pyły drewna - Pyły mąki - Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - Siarczan (VI) wapnia (gips) - Sadza techniczna - Węgiel (kamienny, brunatny) - Węgiel magnezu wapnia (dolomit) - Węgiel krzemowy, niewłóknisty Zakres: (0,15 – 17,0) mg/m ³ Metoda grawimetryczna	PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - frakcja respirabilna - Apatyty i fosforyty - Cement portlandzki - Grafit naturalny - Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - Węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,10 – 6,2) mg/m ³ Metoda grawimetryczna	PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08
	Stężenie tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe - frakcja wdychalna Zakres: (0,028 – 13,9) mg/m ³ - frakcja respirabilna Zakres: (0,025 – 12,6) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04469:2025-02
	Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn - frakcja wdychalna Zakres: (0,004 – 0,85) mg/m ³ - frakcja respirabilna Zakres: (0,004 – 0,77) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04472:2015-10 PN-Z-04472:2015-10/Ap1:2015-12
	Stężenie tlenku węgla Zakres: (2,32 – 290) mg/m ³ (2 – 250) ppm Metoda elektrochemiczna	PB-33 wydanie 6 z dnia 03.02.2026 r
	Wskaźniki narażenia (z obliczeń)	
	Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,02 – 2,5) mg/m ³ Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-79/Z-04106.02
	Stężenie tlenku azotu Zakres: (0,24 – 15,4) mg/m ³ (0,19 – 12,3) ppm Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04009-11:2008
	Stężenie ditlenku azotu Zakres: (0,07 – 3,95) mg/m ³ (0,04 – 2,07) ppm Metoda spektrofotometryczna	
Stężenie/ zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna Zakres: (0,010 – 0,37) mg/m ³ (10 – 400) µg w próbce Metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy CIOP 2012, 4(74), str. 117-130	

Wersja strony: A

Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Mikrobiologicznych ul. Dworna 21, 18-400 Łomża		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi, woda, woda na pływalniach, woda w kąpielisku, woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN- EN ISO 19458:2007
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	
	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	
	Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli Metoda NPL (Colilert - 18)	PN-EN ISO 9308-2:2014-06
	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda NPL (Colilert - 18)	
	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266 :2009
	Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej	NIZP-PZH ZHK: 2007 z wyłączeniem p. 2.3.1 i 2.3.3.1
Woda do spożycia przez ludzi, woda, woda na pływalniach	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej matryca A metoda 5 (pożywka A) metoda 7 (pożywka C-GVPC)	PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12
	Identyfikacja bakterii z rodzaju Legionella w kierunku Legionella pneumophila Metoda aglutynacji	IN/OL/12 wydanie 3 z dnia 15.04.2022 r.
Woda źródłana, stołowa lub mineralna	Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia) Metoda filtracji membranowej	PN-EN 26461-2:2001

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Mięso i przetwory mięsne	Liczba bakterii z grupy coli	PN-ISO 4832:2007
Drób i przetwory drobiowe	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	
Jaja i przetwory jajeczne	Obecność <i>Listeria monocytogenes</i>	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Ryby i przetwory rybne	Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	
Mleko i przetwory mleczne	Liczba Enterobacteriaceae	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
Przetwory zbożowo-mączne	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	
Wyroby cukiernicze i słodyczne	Obecność Enterobacteriaceae	PN-EN ISO 21528-1:2017-08
Owoce, warzywa i przetwory warzywno-owocowe oraz warzywno-mięsne	Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	
Koncentraty spożywcze	Liczba drobnoustrojów	PN-EN ISO 4833-1:2013-12
Surowce i przetwory zielarskie	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	+Ap1:2016-11+A1:2022-06
Przyprawy	Liczba gronkowców koagulazododatnich (<i>Staphylococcus aureus</i> i innych gatunków)	PN-EN ISO 6888-1:2022-03
Wyroby garmażeryjne i kulinarne	Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	+A1:2024-02
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego	Liczba <i>Escherichia coli</i>	PN-ISO 16649-2:2004
Suplementy diety	β -glukuronidazododatnich	
Żywność mrożona	Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	
Mięso i przetwory mięsne	Liczba <i>Listeria monocytogenes</i>	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
Drób i przetwory drobiowe	Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	
Jaja i przetwory jajeczne		
Ryby i przetwory rybne		
Mleko i przetwory mleczne		
Przetwory zbożowo-mączne		
Wyroby cukiernicze i słodyczne		
Owoce, warzywa i przetwory warzywno-owocowe oraz warzywno-mięsne		
Koncentraty spożywcze		
Surowce i przetwory zielarskie		
Przyprawy		
Wyroby garmażeryjne i kulinarne		
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego		
Suplementy diety		
Żywność mrożona		
Substytuty mięsa		
Substytuty nabiału		

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Mleko i przetwory mleczne	Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6888-2:2022-03 +A1:2024-02
Mięso i przetwory mięsne Drób i przetwory drobiowe Jaja i przetwory jajeczne Ryby i przetwory rybne Mleko i przetwory mleczne Przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i słodyczne Owoce, warzywa i przetwory warzywno-owocowe oraz warzywno-mięsne Koncentraty spożywcze Surowce i przetwory zielarskie Przyprawy Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety Żywność mrożona Nasiona oleiste Substytuty mięsa Substytuty nabiału	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 +A1:2020-09
Mięso i przetwory mięsne Drób i przetwory drobiowe Jaja i przetwory jajeczne Ryby i przetwory rybne Mleko i przetwory mleczne Przetwory zbożowo-mączne Wyroby cukiernicze i słodyczne Owoce, warzywa i przetwory warzywno-owocowe oraz warzywno-mięsne Koncentraty spożywcze Surowce i przetwory zielarskie Przyprawy Wyroby garmażeryjne i kulinarne Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Suplementy diety Żywność mrożona Substytuty mięsa Substytuty nabiału	Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 7932:2005 +A1:2020-09 z wył. pkt. 9.5

Wersja strony: A

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Sekcja Diagnostyki Medycznej ul. Dworna 21, 18-400 Łomża		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy /metoda	Dokumenty odniesienia
Kał, wymaz z odbytu	Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella, Shigella Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PB-23 wydanie 6 z dnia 02.09.2025 r. w oparciu o publikacje metodyczne i instrukcje producentów testów
Szczep bakteryjny	Identyfikacja pałeczek Salmonella, Shigella Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	
Kał, wymaz z odbytu	Obecność i identyfikacja: Escherichia coli O157, Yersinia spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PB-03 wydanie 6 z dnia 02.09.2025 r. w oparciu o publikacje metodyczne i instrukcje producentów testów
Biologiczne wskaźniki kontroli skuteczności sterylizacji	Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych: Geobacillus stearotherophilus Metoda hodowlana	PB-01 wydanie 6 z dnia 02.09.2025 r. w oparciu o instrukcje producentów testów

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 635

Status zmian: wersja pierwotna – A

Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARCIN BEKAS
dnia: 04.05.2026 r.

